


SEMI-AUTOMATIC TRAY SEALER



MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING (MAP)

- **EXTENSION OF SHELF LIFE**
ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PRODOTTO
- **FRESH PRODUCT PRESERVATION**
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO
- **CONVENIENT PRODUCT HANDLING**
PRODOTTO COMODO DA MANEGGIARE



VACUUM SKIN PACKAGING (VSP)

- **MAXIMUM SHELF LIFE**
MASSIMA DURATA DEL PRODOTTO
- **ENHANCED PRODUCT VISIBILITY**
MIGLIORE VISIBILITÀ DEL PRODOTTO
- **ATTRACTIVE PRESENTATION**
PRESENTAZIONE ACCATTIVANTE



PRO-SKIN PACKAGING

- **MAXIMUM SHELF LIFE**
MASSIMA DURATA DEL PRODOTTO
- **BEST PRODUCT VISIBILITY THANKS TO 3D EFFECT OF PROTRUSION**
ECCELLENTE VISIBILITÀ DEL PRODOTTO GRAZIE ALL'EFFETTO 3D
- **REDUCED AND SUSTAINABLE PACKAGING MATERIALS**
MATERIALI DI IMBALLAGGIO RIDOTTI E SOSTENIBILI

INDUSTRIES SERVED / INDUSTRIE SERVITE



Reepack is a manufacturer of flexible and tray packaging machinery deeply rooted in developing preservation solutions for consumable products. As a leader in non-rigid packaging, Reepack supports a growing range of products looking for new and innovative primary package formats that can accommodate varying sizes and shapes. Reepack's comprehensive lineup of horizontal flow wrappers, thermoformers, vacuum chambers, and tray sealers give customers the necessary ability to evolve and reinvent their package presentation, as well as expand their SKU assortments. Reepack is a product brand of ProMach, a global leader in packaging line solutions. As part of the ProMach Flexibles business line, Reepack helps our processing and packaging customers protect their reputation and grow the trust of their consumers. ProMach is performance, and the proof is in every package. Learn more about Reepack at www.Reepack.com and more about ProMach at www.ProMachBuilt.com.

Reepack è produttore specializzato di macchine per il confezionamento flessibile e in vaschetta, con una profonda esperienza nello sviluppo di soluzioni avanzate per la conservazione di prodotti di consumo. In qualità di leader nel settore del confezionamento flessibile, Reepack offre una vasta gamma di prodotti mirati alla ricerca di formati innovativi nel confezionamento primario, in grado di adattarsi a differenti forme e dimensioni. La completa gamma di soluzioni Reepack include confezionatrici orizzontali, confezionatrici sottovuoto, termoformatrici e termosigillatrici, fornendo ai clienti la flessibilità necessaria per evolvere e ridefinire la presentazione dei propri prodotti, nonché per ampliarne la gamma disponibile. Reepack è un marchio di ProMach, leader globale nelle soluzioni per linee di confezionamento. Nel contesto della divisione ProMach Flexibles, Reepack collabora con i clienti nel settore del processo e del confezionamento, contribuendo a proteggere la loro reputazione e ad accrescere la fiducia dei consumatori. ProMach è sinonimo di prestazioni eccellenti, e ogni prodotto Reepack ne è la prova tangibile. Per ulteriori informazioni su Reepack, visita il sito www.Reepack.com, mentre per conoscere meglio ProMach, puoi consultare www.ProMachBuilt.com.

Reepack Srl Soc. Unip.
Via dell'Artigianato 19
24068 Seriate (BG) - ITALY
Reepack@ProMachBuilt.com





TRAY SEALER

SEMI-AUTOMATIC TRAY SEALERS



F&T

FLEXIBLES
& TRAYS

SEMI-AUTOMATIC TRAY SEALERS

TRAY SEALER

PACKAGING TECHNOLOGY

The main technology of Reepack is the preservation and protection of any kind of food, fresh or cooked, in preformed trays. Our extensive range of semi-automatic heat-sealing machines offer output of up to 24 packs per minute. The machines in our range are capable of either sealing only or closure with modified atmosphere (Vacuum&Gas). The packages are produced by sealing top film and tray together in the sealing die. Different kind of materials can be used for different purposes as PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, Cardboard, Alu etc.

SEMIAUTOMATIC MACHINE FEATURES

All the machines are manufactured in stainless steel and anodized aluminium for the tool device and for the vacuum chambers, a quick change tooling for one or more trays per cycle, an automatic film advance as well as an automatic rewinding of scrap film. Finally a User-friendly electronic control panel manages heating, sealing and vacuum-gas flush functions when required. Any trays can be sealed with a pneumatic system or with our New Technology (ECOLINE) based on electromotor, both of them fitting any demand. Electromotor is an ideal system where mobility and energy saving is the top priority.

TECNOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO

La principale tecnologia di confezionamento di Reepack è volta alla protezione ed al mantenimento di qualsiasi tipo di alimento, fresco o cucinato, con l'uso di vaschette preformate. L'ampia gamma di macchine confezionatrici semi-automatiche consentono una produttività variabile fino a 24 confezioni al minuto. Le macchine prodotte sono in grado di confezionare in sola sigillatura oppure in Atmosfera Protettiva (Vuoto & Gas). Il processo prevede la sigillatura di un film superiore ad una vaschetta preformata all'interno dello stampo. Diversi tipi di materiali possono essere utilizzati secondo le diverse esigenze, come PP, PE, PS, C-PET, A-PET, EPP, EPET, cartone saldabile, Alu etc.

CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE CONFEZIONATRICI SEMI-AUTOMATICHE

Tutte le macchine sono prodotte utilizzando acciaio inossidabile ed alluminio anodizzato nel caso di stampi e camere vuoto, sono dotate di sistema di cambio rapido per sostituzione di stampi ad una o più vaschette per ciclo, avanzamento film automatico e riavvolgimento film. Un pannello comandi di facile ed immediata comprensione consente di gestire, quando necessario: temperatura, tempo di sigillatura, livelli di vuoto e gas. Qualsiasi vaschetta può essere sigillata utilizzando un sistema pneumatico o la nostra Nuova Tecnologia (ECOLINE) basata su motori elettrici, entrambe le tecnologie rispondono adeguatamente a qualsiasi necessità. La tecnologia basata su motori elettrici è una soluzione ideale dove la mobilità e il risparmio energetico sono prioritari.



		ONLY SEALING			M.A.P.				M.A.P & V.S.P.
									
TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	REESEAL 25 S - 25 SX	REESEAL 32 S - 32 SX	REETRAY 25 SX	REETRAY 20 VGT	REETRAY 20 VGM	REETRAY 25 PAIL	REETRAY 200 JUMBO	REETRAY 30
Overall dimensions	Dimensioni totali	312 x 551 x h 455 mm	481 x 551 x h 455 mm	710 x 1080 x h 802 mm	560 x 880 x h 630 mm	560 x 1000 x h 1430 mm	710 x 1080 x h 1600 mm	2290 x 1360 x h 1870 mm	710 x 1080 x h 1600 mm
Weight	Peso	Ca. 30 kg	Ca. 40 kg	Ca. 100 kg	Ca. 70 Kg	Ca. 140 kg	Ca. 215 kg	Ca. 500 kg	Ca. 215 kg
Max tray dimensions	Massima dimensione vaschetta	230 x 280 mm	380 x 280 (S) - 360 x 270 (SX)	430 x 305 mm	360 x 270 mm	360 x 270 mm	Ø 305 mm	590 x 390 mm	430 x 305 mm
Max tray depth (opt.)	Altezza massima vaschetta	100 mm	100 mm	150 mm	100 mm	100 mm	270 mm	130 mm	95 (150) mm
Max diameter of film roll	Diametro massimo bobina film	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max width of film sealing	Larghezza massima bobina film	240 mm	390 mm	470 mm	390 mm	390 mm	470 mm	460 mm	470 mm
Diameter of film support shaft	Mandrino bobina film	-	-	-	76 mm	76 mm	-	70 - 76 mm	-
Vacuum pump	Pompa vuoto	-	-	-	20 m3/h	40 m³/h	40 - 60 m3/h	100 m3/h	60 m3/h
Electrical supply	Alimentazione elettrica	1 / N / PE 230V AC - 50 / 60 Hz	1 / N / PE 230V AC - 50 / 60 Hz	1 / N / PE 230V AC - 50 Hz	1 / N / PE 230V AC - 50 / 60 Hz	3 / N / PE 400V AC - 50 Hz	3 / N / PE 400V AC - 50 Hz	3 / N / PE 400V AC - 50 Hz	3 / N / PE 400V AC - 50 Hz
Power consumption	Assorbimento	Max 1 kW	Max 2 kW	Max 4,2 kW	Max 3,6 kW	Max 4 kW	Max 4,2 kW	Max 9,5 kW	Max 4,9 kW
Productivity*	Produttività*	Up to 6 cycles / min.	Up to 6 cycles / min.	Up to 6 cycles / min.	Up to 3 cycles / min.	Up to 4 cycles / min.	Up to 3 cycles / min.	Up to 5 cycles / min.	Up to 5 cycles / min.
Compressed air	Aria compressa	-	-	6 bar - 7NI / c	-	-	6 bar - 7NI / c	6 bar - 25 NI / c	6 bar - 7 NI / c

SX = Only sealing + Contour cutting / Solo sigillatura + taglio a profilo; VG = Vacuum & Gas (M.A.P.) / Vuoto & Gas (M.A.P.); T = Table top vers. / Versione da tavolo; M = Mobile stand vers. / Versione con mobiletto; PAIL = Bottom chamber height increased to 270 mm for special containers / Camera inferiore con altezza fino a 270 mm per contenitori speciali.

* Productivity may vary depending on operator ability, quality of packaging materials, product to pack, and overall machine configuration. / La produttività dipende dall'abilità dell'operatore, dalla qualità del materiale vaschetta e film, dalla dimensione vaschetta, dal prodotto da confezionare e dalla configurazione generale macchina.

FORMAT 1.1		Max 230 x 280 mm - 190 x 270 mm	Max 380 x 280 mm - 360 x 270 mm	Max 430 x 305 mm	Max 360 x 270 mm	Max Ø 305 mm	Max 590 x 390 mm	Max 430 x 305 mm (M.A.P. & SKIN)
		Max H 100 mm	Max H 100 mm	Max H 150 mm	Max H 100 mm	Max H 270 mm	Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 1.2		Max 230 x 135 mm - 190 x 135 mm	Max 380 x 135 mm - 360 x 135 mm	Max 430 x 142 mm	Max 360 x 135 mm		Max 590 x 180 mm	Max 430 x 142 mm (M.A.P. & SKIN)
		Max H 100 mm	Max H 100 mm	Max H 150 mm	Max H 100 mm		Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 2.1		Max 110 x 280 mm - 270 x 95 mm	Max 185 x 280 mm - 180 x 270 mm	Max 205 x 305 mm	Max 180 x 270 mm	Max Ø 200 mm	Max 285 x 390 mm	Max 205 x 305 mm (M.A.P. & SKIN)
		Max H 100 mm	Max H 100 mm	Max H 150 mm	Max H 100 mm	Max H 270 mm	Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 2.2			Max 185 x 135 mm - 180 x 130 mm	Max 205 x 142 mm	Max 180 x 130 mm		Max 180 x 285 mm	Max 205 x 142 mm (only M.A.P.)
			Max H 100 mm	Max H 150 mm	Max H 100 mm		Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 2.3				Max 205 x 95 mm				Max 205 x 95 mm (only M.A.P.)
				Max H 150 mm				Max H 95 mm
FORMAT 3.1			Max 115 x 280 mm - 110 x 270 mm	Max 130 x 305 mm	Max 110 x 270 mm		Max 390 x 190 mm	Max 130 x 305 mm (M.A.P. & SKIN)
			Max H 100 mm	Max H 150 mm	Max H 100 mm		Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 3.2				Max 142 x 130 mm			Max 180 x 190 mm	Max 142 x 130 mm (only M.A.P.)
				Max H 150 mm			Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 4.1				Max 95 X 305 mm			Max 390 x 135 mm	Max 305 x 95 mm (only M.A.P.)
				Max H 150 mm			Max H 130 mm	Max H 95 mm
FORMAT 4.2				Max 95 X 142 mm			Max 180 x 135 mm	
				Max H 150 mm			Max H 130 mm	

OPTIONAL	OPZIONI	REESEAL 25 S - 25 SX	REESEAL 32 S - 32 SX	REETRAYS 25 SX	REETRAYS 20 VGT	REETRAYS 20 VGM	REETRAYS 25 PAIL	REETRAYS 200 JUMBO	REETRAYS 30
Film perforator	Perforatore film	●	●	●	●	●	●	●	●
Tray depth up to 150 mm	Altezza vaschetta fino a 150 mm	●	●	Standard			Standard 270 mm		●
Photocell centering for printed film	Fotocellula centratura film stampato			●			●	●	●
Open-frame trolley with wheels	Mobiletto a telaio aperto con ruote	●	●	●	●				
Tray lifting device bottom	Sistema sollevamento vaschetta						●	Standard	●
Liquid filter and powder	Filtro liquidi e polveri				●	●	●	●	●
Silenced air compressor	Compressore d'aria silenziato								●