



 **REEPACK™**

VACUUM CHAMBER

DOUBLE CHAMBER MACHINES



F&T

**FLEXIBLES
& TRAYS**

DOUBLE CHAMBER MACHINES

VACUUM CHAMBER

Vacuum packaging machines with swinging chamber for industrial use. Robust construction and reliability allow to package any kind of product even of large formats thanks to the significant dimensions of the chamber and the sealing bars, guaranteeing a high and efficient production.


Several options are available: gas injection (MAP), bi-active sealing bars, adjustable air ventilation speed (Soft-air system), cutting blades, automatic chamber movement, special chamber height for products up to 300 mm high, and others.

Confezionatrici sottovuoto a camera basculante per uso industriale.


Robusta costruzione e affidabilità permettono il confezionamento di qualsiasi prodotto anche di grandi formati grazie alle notevoli dimensioni della camera e delle barre saldanti, garantendo un'alta ed efficiente produzione.

Diversi gli optional disponibili: iniezione gas (MAP), barre saldanti bi-attive, velocità di rientro aria regolabile (sistema Soft-air), lame di taglio, movimento automatico della camera, altezza camera speciale per prodotti alti fino a 300 mm, ed altri.

SEALING SYSTEMS / SISTEMI DI SIGILLATURA



Standard sealing (from top)
Sigillatura standard (da sopra)



Bi-active sealing (top and bottom)
Sigillatura bi-attiva (sopra e sotto)



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DC 620	DC 840
Chamber dimensions	Dimensioni camera	620 x 750 mm	1050 x 1030 mm
Chamber depth	Profondità camera	250 mm	255 mm
Distance between sealing bars	Distanza fra le barre saldanti	750 mm	830 mm
Sealing bar length	Lunghezza barra saldante	620 mm	840 mm
Vacuum pump	Pompa vuoto	160 m ³ /h	300 m ³ /h
Power supply	Alimentazione elettrica	3/N/PE AC 400V 50Hz*	3/N/PE AC 400V 50Hz*
Power consumption	Assorbimento	Up to 4.4 kW	Up to 6.0 kW
Max. weight	Peso	Ca. 540 kg	Ca. 685 kg
Machine dimensions	Dimensioni macchina	1204 x 1483 x 1341 mm	1295 x 1900 x 1450 mm

*Different kinds of power supply by request / Tipi diversi di alimentazione elettrica su richiesta

OPTIONAL	OPZIONI	DC 620	DC 840
Injection gas system	Sistema iniezione gas	•	•
Automatic lid	Movimento coperchio automatico	•	•
Mechanical cutting knife	Lame di taglio meccaniche	•	•
Bi-active sealing	Sigillatura bi-attiva	•	•

INDUSTRIES SERVED / INDUSTRIE SERVITE

